



Kubota

**Ta nejvyšší
kvalita za
nejvýhodnější
ceny**



GR1600

Elegantní a výkonná
traktorová sekačka

186 000 Kč (bez DPH)
225 060 Kč (s DPH)

G23LD

Opravdový profil
pro sečení velkých ploch

308 000 Kč (bez DPH)
372 680 Kč (s DPH)



Technická data G23LD

Motor	
Model	Kubota D902
Typ	3válcový vznětový kapalinou chlazený motor
Maximální výkon dle SAE	kW (HP) 17 (23)
Zdvihový objem	cm ³ 898
Palivová nádrž	
Objem	l 20
Převodovka	
Typ	hydrostatická
Maximální jezdová rychlost (vpřed/vzad)	km/h 15,5/10
Uzávěrka diferenciálu	sériově
Tempomat	sériově
Změna rychlosti a směru	ovládání jedním pedálem
Pneumatiky	
Přední	16 × 7,5 – 8 trávnikový vzorek
Zadní	24 × 12 – 12 trávnikový vzorek
Brzdy	
Typ	kotoučové v olejové lázni
Řízení	
Typ	hydrostatické
Vnější průměr otáčení	m 1,55
Rozměry	
Rozvor	mm 1 390
Rozchod kol	mm 900/840
Celková délka LD (bez držáku předního závaží)	mm 3 050
Celková šířka	mm 1 226
Celková výška LD (s ROPS)	mm 2 190
Hmotnost (vč. žacího ústrojí a sběrného koše)	kg 935
Pohon žacího ústrojí	kloubový hřídel
Ostatní	
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	sériově
Ukazatel stavu paliva v nádrži	sériově
Počítadlo provoz. hodin / otáčkoměr	sériově

Model G23 – dodatek lze i ve variantě s vysokozdvízným košem (HD),
– možnost provozu na pozemních komunikacích.

Technická data žacího ústrojí RCK48-G23

Záběr žacího ústrojí	mm 1 220
Pohon nožů	převod čelními ozubenými koly – převodovka
Zdvih žacího ústrojí	hydraulicky
Výška zdvihu žacího ústrojí	mm 150
Výška sečení	mm 25–100
Nastavení výšky sečení	centrálním otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm
Počet žacích nožů	2
Sběrný koš	
Objem (LD)	l 560
Vyklápění koše	hydraulicky z místa řidiče
Senzor naplnění koše	sériově
Materiál sběrného koše	ocel/látka
Zvláštní příslušenství	deflektor, sněhová radlice, kabina, výbava pro provoz na pozemních komunikacích + TP

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Seznam prodejců:

Praha: NOBUR s.r.o., 776 041 313 **Středočeský kraj:** AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., 326 734 431–2, 602 349 660 | AGROMAK ND s.r.o., 602 204 622, 233 900 621 | David Šich zemědělské stroje, 603 413 733 | Petr Hora, 311 577 006, 606 262 313 | PLANTAX, spol. s r.o., 603 434 989, 734 315 236 | VOBOSYSTÉM s.r.o., 602 418 871 **Jihočeský kraj:** CB PROLES a.s., 602 576 273 | CEMA servis s.r.o., 777 400 962 | ELVA PROFÍ s.r.o., 774 796 602 | K-SERVIS Milevsko s.r.o., 727 956 554 | LIVA Předslavice, spol. s r.o., 601 275 731 | MALCOM CZ s.r.o., 606 632 631 **Přízemní kraj:** AGRIMPOR PLZEŇ, s.r.o., 602 406 606 | Agrowest a.s.– stf. Domažlice, 724 851 989, stf. Klatovy, 602 490 150 **Karlovarský kraj:** LIVA Předslavice, spol. s r.o. – stf. Mariánské Lázně, 734 441 878 **Ústecký kraj:** FarmTechnik, s.r.o., 602 177 511, 602 655 927 **Královéhradecký kraj:** AGRICO, s.r.o., 605 809 141 | Hlaváček Luboš, Ing. – STAVIS, 602 100 018 | VITALTECH – Zemědělské družstvo Všeň, 602 308 907 **Pardubický kraj:** Kostecký Pardubice, s.r.o., 602 827 815 | ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., 734 254 961 **Vysočina:** AGROCENRUM ZS, s.r.o., 725 502 628 | Sochor Trade s.r.o., 736 482 119, 731 150 671 | MARREKO s.r.o., 608 963 172 **Jihomoravský kraj:** BOHATEC s.r.o., 739 035 785 | GRONTECH-AGRO s.r.o., 778 023 025, 774 032 031 | Macháček, s.r.o., 602 789 952 | S+S Machinery CZ s.r.o., 602 570 759, 602 755 481 **Olomoucký kraj:** Daniš Davaztechnik s.r.o., 602 561 585, 602 516 832 **Moravskoslezský kraj:** MITRENGA a.s., 602 573 023, 602 710 182 | LIPKA HQ s.r.o., 736 768 475 | PROPARK s.r.o., 725 363 383 **Zlínský kraj:** ZÁLESÍ a.s., 721 638 428

Technická data GR1600

Motor	
Typ	2válcový vznětový kapalinou chlazený motor
Max. výkon motoru dle SAE	kW (HP) 10 (13,5)
Palivová nádrž	
Objem	l 18
Převodovka	
Převodovka	hydrostatická
Pohon převodovky	kloubový hřídel
Maximální jezdová rychlost (vpřed/vzad)	km/h 10/5
Spojka žacího ústrojí	hydraulická lamelová spojka v olejové lázni
Pohon žacího ústrojí	kloubový hřídel
Pneumatiky	
Přední	15 × 6 – 6 – trávnikový vzorek
Zadní	20 × 10 – 8 – trávnikový vzorek
Rozměry	
Celková délka	mm 2 785
Celková šířka	mm 1 110
Celková výška	mm 1 210
Rozvor	mm 1 280
Hmotnost (vč. žacího ústrojí a koše)	kg 505
Ostatní	
Nastavení sedadla	podélné
Ukazatel stavu paliva	sériově
Bezpečnostní okruh zapínání žacího ústrojí	sériově
Bezpečnostní okruh startování motoru	sériově
Zvláštní příslušenství	deflektor, tempomat, sněhová radlice

Technická data žacího ústrojí

Záběr žacího ústrojí	mm 1 070
Počet nožů	2
Zdvih žacího ústrojí	mechanicky
Výška sečení	mm 25–102
Nastavení výšky sečení	cm centrálním otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm
Objem sběrného koše (celkem)	l 370
Vyklápění koše	ručně, pákou z místa obsluhy
Materiál sběrného koše	ocel/látka

Razítko prodejce nebo servisního střediska

02/2020

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťalkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz