



Kubota

System Zero Turn a sečení Glide Cut.



Made in
Japan

GZD

GZD15 / GZD21

Profesionální, kompaktní, jezdzová sekačka s nulovým poloměrem otáčení (systém Zero Turn), spojující vynikající ovladatelnost s neefektivnějším žacím ústrojím Glide Cut.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model	GZD15LD/HD	GZD21HD
Motor		
Model	Kubota Z602	Kubota D782
Typ	vznětový kapalinou chlazený motor	
Počet válců	2	3
Zdvihový objem cm ³	599	778
Výkon kW (HP)	11,2 (15)	15,75 (21)
Objem palivové nádrže l	20	
Akumulátor	12 V (450 A při studeném startu)	
Alternátor	15 A	
Rozměry		
Umístění žacího ústrojí	mezi nápravami	
Kyvná přední náprava	standardní	
Typ	hydrostatický pohon dvěma hydromotory	
Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)	15 × 6,0 – 6/20,0 × 10 – 8	15 × 6,0 – 6/23,0 × 10,5 – 12
Rozchod předních kol mm	815	815
Rozchod zadních kol mm	950/850, 2 pozice	
Rozvor mm	1 285	
Celková délka mm	2 785	
Celková šířka mm	1 200	
Celková výška (LD/HD) mm	1 115/1 345	
Váha (vč. žacího ústrojí a koše) kg	580/600	640
Hnací ústrojí		
Rychlost (vpřed/vzad) km/h	0–13,5/0–10	
Druh hnací hřídele	kloubová hřídel	
Pohon žacího ústrojí	kloubová hřídel	
Pohon	dvojnás. hydrostatický pohon (HST)	
Řízení	ruční ovládání dvěma pákami	
Parkovací brzda	systém mokřých lamelových brzd s funkcí mechanického vyrovnávání	
Poloměr otáčení m	0	
Spojka		
Spojka náhonu sečení	hydraulická lamelová spojka v olejové lázni	
Brzda spojky	hydraulická jednokotoučová brzda v olejové lázni	
Žací ústrojí		
Šířka záběru mm	1 067	1 220
Systém zvedání	hydraulický	
Zavěšení	výkyvné	
Systém pohonu nožů	kloubová hřídel a šestihřanný řemen	
Výška sečení mm	25–102 (6), 102–127 (13)	
Seřizování výšky sečení	s předvolbou výšky z místa obsluhy	
Max. výška zdvihu žacího ústrojí mm	135	
Počet žacích nožů	2	3
Sběrný koš		
Typ	zadní středový výhoz	
Vyprazdňování	hydraulické	
Objem l	400	450
Provedení	vyprazdňování na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)	
Výška zdvihu (max.) LD/HD cm	0/180	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

LD – provedení s výsypem koše na zemi.

HD – provedení s hydraulicky ovládaným výsypem koše až do výše 1,85 m.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527

266 01 Beroun

info@kubota.cz

www.kubota.cz