



Kubota

Opravdový
dříč
k neutahání.



Made in
Japan

Záruka
3 roky

MGX

M95GX-III / M105GX-III

M115GX-III / M125GX-III / M135GX-III

Díky všestrannosti a mimořádné manévrovatelnosti jsou traktory Kubota řady MGX-III ideální volbou pro Vaši farmu a pole.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

MGX-III: Všestranný a výkonný

Traktory Kubota řady MGX-III jsou všestranné stroje pro široký záběr práce. Moderní technologie motorů Kubota zajišťuje vysoký výkon a úspornost. Velkou předností traktoru je také převodovka s 8 stupni řazenými pod zatížením. Díky patentovanému systému pohonu přední nápravy Bi-Speed se vyznačuje řada MGX-III mimořádnou manévrovatelností. Vysoce výkonná hydraulika usnadní práci s jakýmkoliv druhem náradí. Využijte schopnosti traktoru Kubota MGX-III k většímu úspěchu s menším úsilím.



Originální čelní nakladače Kubota zvyšují možnosti využití Vašeho traktoru.

Motor

Traktory Kubota MGX-III disponují, přímo na míru vyvinutými motory vlastní produkce. Systém centrálního přímého vstřikování E-CDIS se 4ventilovou technikou a elektronicky řízeným vysokotlakým vstřikováním Common Rail zaručuje optimální průběh točivého momentu a výkonu motoru, nízkou spotřebu paliva a tichý chod motoru. Díky systému recirkulace výfukových spalin (EGR), filtru pevných částic (DPF) a katalyzátoru SCR AdBlue splňují traktory Kubota MGX-III nej přísnější emisní limity Euro IV.

Kabina

Traktory Kubota řady MGX jsou vybaveny kabinou řidiče, která je z hlediska prostoru, prosklené plochy a výhledu z místa řidiče novým standardem v této kategorii traktorů. K maximálnímu komfortu a výhledu přispívají bezrámové dveře, absence B-sloupků, střešní okno, umístění jednotek klimatizace, topení pod podlahou kabiny a výdechy ventilace v přístrojové desce.

Převodovka

Převodovka Kubota Intelli-Shift nabízí 3 jízdní skupiny s osmi rychlostními stupni řazenými pod zatížením. Celkem 24 stupňů vpřed a vzad. Traktor lze vybavit přídatnou skupinou superplavivých rychlostí. Systém automatického řazení umožňuje řazení až 4 převodových stupňů v závislosti na zatížení traktoru. Další předností traktoru je funkce ukládání požadovaných otáček motoru do paměti a systémem automatického udržování konstantních navolených otáček (Work Cruise).

Čelní nakladač

Originální čelní nakladače Kubota jsou navrženy přesně na míru daného modelu. Nakladač lze rychle a snadno odpojit. Tlumení rázů snižuje vibrace především při vyšší pracovní rychlosti. Ať už potřebujete nakládat hnůj, slámu, převážet palety, bude pro Vás Kubota MGX-III s čelním nakladačem nepostradatelným pomocníkem.



Hydraulika

Zvedací síla zadního 3bodového závěsu umožňuje zvedání náradí o hmotnosti až 6 100 kg (M115GX-III, M125GX-III a M135GX-III) nebo 5 000 kg (M95GX-III a M105GX-III).

Přední náprava

Dlouhý rozvor traktorů řady MGX-III přináší velkou stabilitu a jízdní komfort při přepravě. Díky patentovanému systému Bi-Speed je dosaženo obratnosti, která je obvyklá spíše u menších kompaktních traktorů. Všechny modely řady MGX-III mohou být vybaveny odpruženou přední nápravou.



Výkon na prvním místě

4válcový motor s nejmodernější technologií snadno zvládá přísné evropské emisní normy. Vysoce účinné motory jsou nejen efektivní, úsporné a šetrné k životnímu prostředí, ale také vysoce výkonné. Traktor tak snadno zvládne i těžké polní práce.



Vždy na správný převod

traktory řady MGX-III jsou vybaveny vynikající převodovkou s 8 stupni řazenými pod zatížením. Přeřazení je tak plynulé bez přerušování tažné síly. Práci usnadňuje i automatické řazení.



Maximální komfort

Kabina MGX-III poskytuje dostatek prostoru, pohodlí a výhled do všech stran. To vše napomáhá dělat práci produktivněji v příjemném prostředí i v dlouhých pracovních dnech.



Vysoká všestrannost a manévrovatelnost

Díky vynikající trakci a jedinečné obratnosti dokáže MGX-III zvládnout veškeré práce na poli, v dopravě i na dvoře farmy.



Vysoce efektivní práce

MGX-III je mnohem více než běžný traktor. S technologií přesného zemědělství ISOBUS můžete aplikovat chemické přípravky, hnojiva a osiva účinnějším, přesnějším a ekonomičtějším způsobem.

Zažijte novou dimenzi práce s Kubota Farm Solution.



OPTIMALIZACE
VÝKONU



SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ



UCHOVÁNÍ
HODNOT



PRECIZNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ



ŘÍZENÍ
NÁKLADŮ

Technická data

Model	M95GX-III	M105GX-III	M115GX-III	M125GX-III	M135GX-III
Motor					
Typ	V3800-CR-TIEF4		V6108-CR-TIEF4		
Zdvihový objem/počet válců	3 729/4		6 124/4		
Max. otáčky motoru	2 400		2 200		
Max. výkon motoru při 2 600 ot/min (97/68/EG)	76,4 (104)	81,8 (111)	90,8 (123)	98,1 (133)	105,5 (143)
Objem palivové nádrže/AdBlue	190/16				
Převodovka					
Počet rychlostních stupňů	24 vpřed/24 vzad (32 vpřed/32 vzad s volitelnými superplazivými rychlostmi)				
Maximální rychlost	40				
Převodovka	3 jízdní rozsahy, 8 stupňů pod zatížením				
Reverzní zařízení	elektrohydraulické pod zatížením				
Brzdy	hydraulické kotoučové, zapínání 4 × 4 při brzdění				
Připojení pohonu 4 × 4	elektrohydraulické				
Uzávěrka diferenciálu přední/zadní	uzávěrka diferenciálu				
Zadní vývodový hřídel (PTO)					
Typ	nezávislý, elektrohydraulické ovládání, lamelová spojka s brzdou				
Rychlost	540/1 000 (540/540 Eco – volitelně)				
Hydraulika					
Průtok hydraulického čerpadla	76,3		82,5		
Třibodový závěs	rychloupínací s teleskopickými stabilizátory				
Kategorie	III				
Regulace	polohová, silová a smíšená				
Nosnost na konci ramene	5 000		6 100		
Počet hydraulických okruhů	2 standardně (3., 4. volitelně)				
Ostatní					
Řízení	hydraulické				
Přední náprava	uzavřené koncové převody, kuželové soukolí				
Přístrojový panel	analogový/LCD display				
Standardní pneu	380/70 R24 vpředu; 570/70 R34 vzadu		420/70 R24 vpředu; 520/70 R38 vzadu		
Rozměry a hmotnosti					
Celková délka	4 305–4 940		4 460–4 880		
Celková výška	2 770–2 830		2 860–2 885		
Celková šířka	1 955–2 380		1 825–2 325		
Rozvor	2 435		2 685		
Rozchod kol – vpředu	1 565–1 675		1 720–1 765		
Rozchod kol – vzadu	1 750–1 860		1 605–1 860		
Pohotovostní hmotnost	3 850–4 300		4 380–5 030		
Průměr otáčení	4,1		4,5		

Technická data čelního nakladače

Model	LA1955	LA2255
Max. zdvih na čepu nakladače	3 700	4 099
Max. nosnost	1 950	2 212
Ventil třetí funkce	volitelně	volitelně
Tlumič rázů nakladače	volitelně	volitelně
Hydraulický paraleogram	standardně	volitelně

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košářkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

03/2018-VI

Razítko prodejce nebo servisního střediska