

INNOMADE

Messerwalze



Eidam
Landtechnik GmbH
08294 Löbnitz

Vertrieb durch:

Telefon: +49 (0) 3771/56420-0
Telefax: +49 (0) 3771/56420-99
E-Mail: info@eidam-landtechnik.de
Internet: www.eidam-landtechnik.de

Messerwalze

- ▶ Schneidwalze für Restpflanzenzerkleinerung
- ▶ hohe Flächenleistung durch Fahrgeschwindigkeiten bis 25 km/h
- ▶ extrem hohe Laufruhe durch helixförmige Messer und doppelt gefederte Koppelschwinge
- ▶ perfekte Boden Anpassung und gleichmäßige Auflagelast durch Tandemmessereinheit und Koppelschwinge

RAHMEN UND KLAPPMECHANISMUS

- ▶ 180° Klappung für optimale Sicht im Frontanbau
- ▶ doppelt gefederte Koppelschwinge zwischen Hauptrahmen und Messereinheit
- ▶ optionaler Frontanbaubock zur Vermeidung zusätzlicher Fahrspuren
- ▶ optionale Aktivlenkung des Frontanbaubockes
 - Querzylinder in Schwimmstellung für passives Schwenken des Gerätes bei Lenkeinschlag
 - Querzylinder zur aktiven Lenkunterstützung bei Konturfahrten oder um das Abdriften am Hang zu vermeiden
- ▶ optionale Zusatzballastierung 2 x 80 kg
- ▶ Warntafeln nach vorn und hinten



MESSER

- ▶ konkurrenzlos ruhiger und leichtzügigen Lauf durch extreme, helixförmige Verdrehung der Messer
- ▶ sauberer Schnitt durch punktuelle Messerauflage entlang der Schneide beim Abrollvorgang
- ▶ Kreuzschnitt durch entgegengesetzte Verdrehung der 1. und 2. Messerwelle
- ▶ vollflächiger Schnitt durch seitlichen Versatz der 1. und 2. Messerwelle
- ▶ gute Schneidwirkung durch verhältnismäßig dünne Messer mit Selbstschärfefeekt
- ▶ Messer aus Borstahl Härte >45 HRC
- ▶ enorme Steinunempfindlichkeit durch Vergütung der gehärteten Messer



Typ	MW 300	MW 500	MW 600
Transportbreite [cm]	295		
Anbau	Dreipunkt KAT II		
Anzahl Doppelmessereinheiten	3	5	6
Arbeitsbreite [cm]	300	500	600
Maximales Gesamtgewicht [kg]	1200	1900	2400
Frontanbau (optional)	ja	ja	nein
Aktivlenkung (optional)	ja	ja	nein